

# Productinformatieblad

Specificaties



## Mini Mureva kast, IP65 voor modulair apparaat, 1x4 modules

13957M

### Hoofdkenmerken

Gamma	Mureva
Productnaam	Mureva behuizing
Type Product Of Component	Weerbestendige behuizing
Type Behuizing	Minikast voor modulair apparaat
Beschrijving Montageplaat	Gegroefd

### Complementaire kenmerken

Montage Behuizing	Oppervlak
Stap Van 9 Mm	8
Aantal Modules (18 Mm) Per Rij	4
Totaal Aantal Modules (18 Mm)	4
Aantal Horizontale Rijen	1
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
Meegeleverde Apparatuur	1 markeerkit 1 steun aansluitblok 1 aansluitblok
Type Frontplaat	Transparant
Vermogensdissipatie In W	10 W
[In] Nominale Stroom	63 A
Railtype	DIN
Aantal Voorgestante Pg Iso	3
Aantal Klemmenblokken	1 aarding (schroefverbinding) met 4 vertrekkers
Vertrekken Verdeelklem	2 x 16 mm <sup>2</sup> + 2 x 10 mm <sup>2</sup>
Beschrijving Vergrendelingsopties	Optioneel sleutelslot
Materiaal Kast	Zelfdovend polymeer
Breedte	123 mm
Hoogte	200 mm
Diepte	112 mm
Inwendige Diepte	56 mm
Kleur	Deur: groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

<b>Normen</b>	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262
<b>Vuurbestendigheid</b>	750 °C conform IEC 60695-2-1
<b>Ip-Beschermingsgraad</b>	IP65 conform IEC 60529
<b>Ik-Beschermingsgraad</b>	IK09 conform EN 50102
<b>Omgevingskenmerken (Uv)</b>	UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010 UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
<b>Overspanningscategorie</b>	II
<b>Omgevingstemperatuur Bij Werking</b>	-25...60 °C

## Verpakkingseenheden

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	11,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	12,200 cm
<b>Package 1 Length</b>	20,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	510,000 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	S04
<b>Number Of Units In Package 2</b>	14
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	7,690 kg

## Contractuële waarborg

<b>Garantie</b>	18 maanden
-----------------	------------

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

## Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist