

SPIDER+ 30 S/W



Bestelnr.	3106055
Lamphouder:	LED
Lichtbron:	LED
Vermogen:	74/101 W
Kleur / RAL:	BK-81 / Zwart / Structuur mat
Beschermingsklasse:	I
IP-waarde:	IP67
IK-J-xxIP:	IK06 1.2J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	COS ϕ $\geq$ 0,9
Optieken:	Symmetrische verspreidende optiek
Nominale lumen output:	13354 lm
Reelee lumenoutput:	11486 lm
L:	L70
B:	B10
Levensduur:	70000 h
Ta MIN luminaire:	-20°
Ta MAX luminaire:	30°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A++
IPEA* (Area Lighting):	A5+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A++
IPEA* (Green Areas):	A++
IPEA* (Historical Areas):	A6+
Luminous Intensity Class:	G*6




Omschrijving


LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227
- Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
- De afscherming is onlosmakelijk verbonden met de behuizing met een siliconenpakking bestand tegen hoge temperatuur
- Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
- Symmetrische optiek
- Pakking in slijtvast siliconen
- Elektrische verbinding met een externe IP68 snelconnector stopcontact-stekker, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van technopolymeer, 3 polen x 1.5/2.5 mm², voor kabels Ø 8 - Ø 12 mm
- Apparaat geschikt om op twee vooringestelde vermogensniveaus, door eindgebruiker af te stellen door middel van een drukknop aan de buitenkant
- Externe schroeven van roestvrij staal
- Beugel van staal met polyester poedercoating na voorafgaande kataforese, voorzien van vereenvoudigd bevestigingssysteem
- Voorzien van magnetische waterpas, op de beugel te bevestigen voor montage
- De vermelde lichtstroomgegevens refereren aan het maximale vermogen
- Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08

Fotometrische gegevens



Technische tekening



OPTIONELE ACCESSOIRES

SPIDER+ 30



3107120

Zwart



3107121

Zwart



14174220

Verbindingsbox IP 66